

2024年2月20日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区富田町千音寺3800-1

発行責任者 瀬戸 健弘

商品物性判定表

商品名 : シンエルク

用途 : 椅子張り

タイプ : PVC-RoHS2

JABIA : V-2122

| 試験項目 | 単位 | 方向 | 測定値 | 試験規格 |
|-------|-------|----|------|-------------------------|
| 引張強度 | N/3cm | タテ | 298 | JIS K-6772 |
| | | ヨコ | 146 | |
| 伸び率 | % | タテ | 73 | JIS K-6772 |
| | | ヨコ | 196 | |
| 引裂強度 | N | タテ | 24.1 | JIS K-6772 |
| | | ヨコ | 40.3 | |
| 剥離強度 | N/3cm | タテ | 28.6 | JIS K-6772 |
| | | ヨコ | 35.7 | |
| 摩耗色落ち | 級 | 乾布 | 5 | JIS K-6772 |
| | | 湿布 | 5 | |
| 耐寒試験 | 異常性 | | 異常なし | JIS K-6772 |
| 耐久性 | 異常性 | | - | ジャングル 10WK (ウレタン系のみ) |

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません。

* PVC-6MF=鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEを意図的に使用していません。

* PVC-RoHS2=PVC-6MF+DEHP、DBP、BBP、DIBPを意図的に使用していません。

* PVC=ポリ塩化ビニル

* 非塩ビ=表皮にPVC以外の樹脂を使用したタイプ。

判定: 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。