

平成21年1月5日

シンコールマテリアル株式会社
愛知県名古屋市中川区
富田町千音寺 3800-1

商品物性判定表

商品名 : キューライフ®
用途 : 椅子張り (総合 '09-'11)
タイプ : スエード
JABIA : -

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強度	N	タテ	932.0	JIS L-1096 A法
		ヨコ	264.8以上	
引張伸度	%	タテ	147.1	JIS L-1096 A法
		ヨコ	187.5以上	
引裂強度	N	タテ	62.8以上	JIS L-1096 D法
		ヨコ	25.8	
摩耗強度	回		170	JIS L-1096 A-1平面法
耐光堅牢度	級		3以上	JIS L-0842
摩耗色落ち	級	乾布	4-5	JIS L-0849 II 型
		湿布	3以上	
ピリング	級		4.5	JIS L-1076

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません。

* PVC=ポリ塩化ビニル * RoHS対応 鉛やカドミウムなど、使用しない環境に優しいEUの基準。

* 非塩ビ=表皮にPVC以外の樹脂を使用したタイプ。

判定: 椅子張り一般用途 使用可 ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMY2-97