

製品安全データシート

整理番号 SL- 037

1	化学物質及等及び 会社情報	会社名	シンコールマテリアル株式会社
		住所	愛知県名古屋市中川区富田町千音寺 3800 - 1
		電話番号	052 - 431-1161 (千音寺センター)
		ファックス番号	052 - 431-4106
		製品の名称	スリーブ
2	組成,成分情報	分類	混合物
		化学特性	軟質ポリ塩化ビニルとエステルレ - ヨン編布の成形品
		危険有害成分	ポリ塩化ビニル 25 ~ 35% 化審法 ⑥)-66 CAS No.002-86-2 フタル酸ジ- 2-エチルヘキシル 25 ~ 35% 化審法 ③)-1307 CAS No.17-81-7 炭酸カルシウム 5 ~ 10% 化審法(1)-122 CAS No.471-34-1 三酸化アンチモン 1 ~ 4% 化審法(1)-543 CAS No.1309-64-4 エステルレ - ヨン編布
3	危険有害性の要約	化学物質等の分類	分類基準に該当しない。
		最重要危険有害性	火気には注意する。
		特定の危険有害性	現在のところ知見無し。
4	応急措置	目に入った場合	切りかす等が目に入った場合、多量の水で洗眼する。痛み等の症状がある時は医師の手当てを受ける。
		飲み込んだ場合	切りかす等を飲み込んだ場合、可能なら吐かせる。痛みや気分が悪い等の症状がある時は医師の手当てを受ける。
		皮膚に付着した場合	加熱物に触れた時は、多量の水で冷やす。痛み等の症状がある時は医師の手当てを受ける。
		吸引した場合	切りかす等を吸い込んで、痛みや気分が悪い等の症状がある時は医師に相談する。
5	火災時の措置	消火剤	水、二酸化炭素、泡、ドライケミカル
		消火を行う者の保護	一般火災と同じ方法を用いて問題ない。但し燃焼すると、塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素等の有害ガスが発生し、塩化水素には刺激性があるので消火作業は風上から行い、燃焼生成ガスに暴露される恐れがある時は、空気呼吸器、保護眼鏡を着用。
6	漏出時の措置	漏出時の措置	常態で固形物なので漏出することはない。
7	取扱い及び 保管上の注意	取扱い	乱暴に取り扱わない。巻物は重量物なので、取り扱いにはケガに注意すること。
		保管	水濡れや直射日光及び高温高湿の場所を避けて保管すること。
8	暴露防止及び 保護措置	暴露防止及び 保護措置	加熱する時は局所排気すること。必要に応じて以下の保護具を使用する。呼吸保護具 火災時は空気呼吸器。保護眼鏡 火災時は保護眼鏡。保護手袋 加熱した物を扱う時は保護手袋。 保護衣 通常は不要。
9	物理的及び 化学的性質	概観	エンボス加工した着色シートと布を貼り合わせた形状
		沸点 融点 引火点 特定の温度	データなし
		密度 比重	データなし
		溶媒に対する溶解性	水に不溶、但しトルエンなどの溶剤 油類に膨潤すると共に可塑剤が溶出する。
10	安全性及び反応性	安定性・反応性	引火点、発火点 :データなし 可燃性 :あり。酸化性、爆発性、安定性、反応性 :常態で安定
11	有害性情報	有害性情報	不明。
12	環境影響情報	環境影響情報	分解性、蓄積性、魚毒性 :不明
13	廃棄上の注意	廃棄上の注意	排ガス処理装置付の焼却設備で焼却、又は非危険性廃棄物として埋め立てる。
14	輸送上の注意	輸送上の注意	荷崩れ防止に心掛けること。製品に傷をつけないよう 取扱いは乱暴に行わないこと。雨水に濡れないようにすること。
15	適用法令	適用法令	消防法 指定可燃物 (3000kg)
16	その他の情報	その他の情報	記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険性についてはいかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたもので、特殊な取り扱いの場合は、用途用法に適した安全対策を施してご利用下さい。

作成日

平成14年9月26日