

製品安全データシート

整理番号 SL-190

1	化学物質等及び 会社情報	会社名	シンコールマテリアル株式会社
		住所	愛知県中川区富田町千音寺3800-1
		電話番号	052-431-1161(千音寺センター)
		ファックス番号	052-431-4106
		製品の名称	オプレス
2	組成,成分情報	分類	混合物
		化学特性	軟質ポリ塩化ビニルとエステルレーヨン編布の成形品
		危険有害成分	ポリ塩化ビニル 40～50% 化審法(6)-66 CAS No.002-86-2 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 35～45% 化審法(3)-1307 CAS No.17-81-7 炭酸カルシウム 8～13% 化審法(1)-122 CAS No.471-34-1 三酸化アンチモン 1～4% 化審法(1)-543 CAS No.1309-64-4 エステルレーヨン編布
3	危険有害性の要約	化学物質等の分類	分類基準に該当しない。
		最重要危険有害性	火気には注意する。
		特定の危険有害性	現在のところ知見無し。
4	応急措置	目に入った場合	切りかす等が目に入った場合、多量の水で洗眼する。痛み等の症状がある時は医師の手当てを受ける。
		飲み込んだ場合	切りかす等を飲み込んだ場合、可能なら吐かせる。痛みや気分が悪い等の症状がある時は医師の手当てを受ける。
		皮膚に付着した場合	加熱物に触れた時は、多量の水で冷やす。痛み等の症状がある時は医師の手当てを受ける。
		吸引した場合	切りかす等を吸い込んで、痛みや気分が悪い等の症状がある時は医師に相談する。
5	火災時の措置	消火剤	水、二酸化炭素、泡、ドライケミカル
		消火を行う者の保護	一般火災と同じ方法を用いて問題ない。但し燃焼すると、塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素等の有害ガスが発生し、塩化水素には刺激性があるので消火作業は風上から行い、燃焼生成ガスに暴露される恐れがある時は、空気呼吸器、保護眼鏡を着用する。
6	漏出時の措置	漏出時の措置	常態で固形物なので漏出することはない。
7	取扱い及び 保管上の注意	取扱い	乱暴に取り扱わない。巻物は重量物なので、取り扱いにはケガに注意すること。
		保管	水濡れや直射日光及び高温高湿の場所を避けて保管すること。
8	暴露防止及び 保護措置	暴露防止及び 保護措置	加熱する時は局所排気すること。必要に応じて以下の保護具を使用する。呼吸保護具：火災時は空気呼吸器。保護眼鏡：火災時は保護眼鏡。保護手袋：加熱した物を扱う時は保護手袋。保護衣：通常は不要。
9	物理的及び 化学的性質	概観	エンボス加工した着色シートと布を貼り合わせた形状
		沸点・融点・引火点 特定の温度	データなし
		密度・比重	データなし
		溶媒に対する溶解性	水に不溶、但しトルエンなどの溶剤・油類に膨潤すると共に可塑剤が溶出する。
10	安全性及び 反応性	安定性・反応性	引火点、発火点：データなし 可燃性：あり。酸化性、爆発性、安定性、反応性：常態で安定
11	有害性情報	有害性情報	不明。
12	環境影響情報	環境影響情報	分解性、蓄積性、魚毒性：不明
13	廃棄上の注意	廃棄上の注意	排ガス処理装置付の焼却設備で焼却、又は非危険性廃棄物として埋め立てる。
14	輸送上の注意	輸送上の注意	荷崩れ防止に心掛けること。製品に傷をつけないよう、取り扱いは乱暴に行わないこと。雨水に濡れないようにすること。
15	適用法令	適用法令	消防法：指定可燃物(3000kg)
16	その他の情報	その他の情報	記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険性に関してはいかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたもので、特殊な取り扱いの場合は、用途用法に適した安全対策を施してご利用下さい。

作成日

平成20年10月23日