

# 製品安全データシート

整理番号 SL-044

|    |             |                    |                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 化学物質等及び会社情報 | 会社名                | シンコールマテリアル株式会社                                                                                                                                                                           |
|    |             | 住所                 | 愛知県中川区富田町千音寺3800-1                                                                                                                                                                       |
|    |             | 電話番号               | 052-431-1161(千音寺センター)                                                                                                                                                                    |
|    |             | ファックス番号            | 052-431-4106                                                                                                                                                                             |
|    |             | 製品の名称              | エコルス                                                                                                                                                                                     |
| 2  | 組成・成分情報     | 分類                 | 混合物                                                                                                                                                                                      |
|    |             | 化学特性               | 軟質ポリ塩化ビニルとエステルレーヨン編布の成形品                                                                                                                                                                 |
|    |             | 危険有害成分             | ポリ塩化ビニル 40～45% 化審法(6)-66 CAS No.002-86-2 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 40～45% 化審法(3)-1307 CAS No.17-81-7 炭酸カルシウム 8～13% 化審法(1)-122 CAS No.471-34-1 三酸化アンチモン 1～4% 化審法(1)-543 CAS No.1309-64-4 エステルレーヨン編布 |
| 3  | 危険有害性の要約    | 化学物質等の分類           | 分類基準に該当しない。                                                                                                                                                                              |
|    |             | 最重要危険有害性           | 火気には注意する。                                                                                                                                                                                |
|    |             | 特定の危険有害性           | 現在のところ知見無し。                                                                                                                                                                              |
| 4  | 応急措置        | 目に入った場合            | 切りかす等が目に入った場合、多量の水で洗眼する。痛み等の症状がある時は医師の手当てを受ける。                                                                                                                                           |
|    |             | 飲み込んだ場合            | 切りかす等を飲み込んだ場合、可能なら吐かせる。痛みや気分が悪い等の症状がある時は医師の手当てを受ける。                                                                                                                                      |
|    |             | 皮膚に付着した場合          | 加熱物に触れた時は、多量の水で冷やす。痛み等の症状がある時は医師の手当てを受ける。                                                                                                                                                |
|    |             | 吸引した場合             | 切りかす等を吸い込んで、痛みや気分が悪い等の症状がある時は医師に相談する。                                                                                                                                                    |
| 5  | 火災時の措置      | 消火剤                | 水、二酸化炭素、泡、ドライケミカル                                                                                                                                                                        |
|    |             | 消火を行う者の保護          | 一般火災と同じ方法を用いて問題ない。但し燃焼すると、塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素等の有害ガスが発生し、塩化水素には刺激性があるので消火作業は風上から行い、燃焼生成ガスに暴露される恐れがある時は、空気呼吸器、保護眼鏡を着用する。                                                                      |
| 6  | 漏出時の措置      | 漏出時の措置             | 常態で固形物なので漏出することはない。                                                                                                                                                                      |
| 7  | 取扱い及び保管上の注意 | 取扱い                | 乱暴に取り扱わない。巻物は重量物なので、取扱いはケガに注意すること。                                                                                                                                                       |
|    |             | 保管                 | 水濡れや直射日光及び高温高湿の場所を避けて保管すること。                                                                                                                                                             |
| 8  | 暴露防止及び保護措置  | 暴露防止及び保護措置         | 加熱する時は局所排気すること。必要に応じて以下の保護具を使用する。呼吸保護具：火災時は空気呼吸器。保護眼鏡：火災時は保護眼鏡。保護手袋：加熱した物を扱う時は保護手袋。保護衣：通常は不要。                                                                                            |
| 9  | 物理的及び化学的性質  | 概観                 | エンボス加工した着色シートと布を貼り合わせた形状                                                                                                                                                                 |
|    |             | 沸点・融点・引火点<br>特定の温度 | データなし                                                                                                                                                                                    |
|    |             | 密度・比重              | データなし                                                                                                                                                                                    |
|    |             | 溶媒に対する溶解性          | 水に不溶、但しトルエンなどの溶剤・油類に膨潤すると共に可塑剤が溶出する。                                                                                                                                                     |
| 10 | 安全性及び反応性    | 安定性・反応性            | 引火点、発火点：データなし 可燃性：あり。酸化性、爆発性、安定性、反応性：常態で安定                                                                                                                                               |
| 11 | 有害性情報       | 有害性情報              | 不明。                                                                                                                                                                                      |
| 12 | 環境影響情報      | 環境影響情報             | 分解性、蓄積性、魚毒性：不明                                                                                                                                                                           |
| 13 | 廃棄上の注意      | 廃棄上の注意             | 排ガス処理装置付の焼却設備で焼却、又は非危険性廃棄物として埋め立てる。                                                                                                                                                      |
| 14 | 輸送上の注意      | 輸送上の注意             | 荷崩れ防止に心掛けること。製品に傷をつけないよう、取扱いは乱暴に行わないこと。雨水に濡れないようにすること。                                                                                                                                   |
| 15 | 適用法令        | 適用法令               | 消防法：指定可燃物(3000kg)                                                                                                                                                                        |
| 16 | その他の情報      | その他の情報             | 記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険性に関してはいかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の手扱いを対象としたもので、特殊な手扱いの場合は、用途用法に適した安全対策を施してご利用下さい。                                                  |

作成日

平成14年9月26日