

# 製品安全データシート

整理番号 SN11029

1	化学物質及等及び 会社情報	会社名	シンコールマテリアル株式会社
		住所	愛知県中川区富田町千音寺3800-1
		電話番号	052-431-1161(千音寺センター)
		ファックス番号	052-431-4106
		製品の名称	ファイヤーマイティー
2	組成,成分情報	分類	混合物
		化学特性	ポリ塩化ビニル,可塑剤,安定剤,助剤,着色剤,裏面基布(ポリエステル/レーヨン+炭素繊維),その他
		危険有害成分	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(35-45%)[CAS.No.117-81-7],酸化チタン(IV)(1-5%)[CAS.No.13463-67-7],三酸化アンチモン(1-5%)[CAS.No.1309-64-4]
3	危険有害性の要約	化学物質等の分類	分類基準に該当しない。
		最重要危険有害性	火気には注意する。
		特定の危険有害性	現在のところ知見無し。
4	応急措置	目に入った場合	洗目する、必要により医師の診断を受ける。
		飲み込んだ場合	吐き出す、必要により医師の診断を受ける。
		皮膚に付着した場合	加熱物に触れた場合は、多量の水で冷やし、必要により医師の診断を受ける。
		吸引した場合	切りかす等と吸引した場合、必要により医師の診断を受ける。
5	火災時の措置	消火剤	水、二酸化炭素、泡、粉末消火剤。
		消火を行う者の保護	一般消化方法を用いて問題ない。風上からの消化。燃焼生成ガスに暴露される恐れがある時は、防毒マスクの着用、空気呼吸器、保護眼鏡を着用する。
6	漏出時の措置	漏出時の措置	常態で固体物なので漏出することはない。
7	取扱い及び 保管上の注意	取扱い	乱暴に取り扱わない。
		保管	直射日光、高温多湿を避ける。
8	暴露防止及び 保護措置	暴露防止及び 保護措置	該当無し
9	物理的及び 化学的性質	概観	レザー
		沸点・融点・引火点 特定の温度	軟化温度約70°C
		密度・比重	データ無し
		溶媒に対する溶解性	水に不溶。但し、トルエンなどの溶剤、油類に膨潤すると可塑剤が溶出する。
10	安全性及び 反応性	安定性・反応性	常態で安定
11	有害性情報	有害性情報	燃焼時には有害な塩化水素ガスや一酸化炭素が発生する
12	環境影響情報	環境影響情報	分解性、蓄積性不明
13	廃棄上の注意	廃棄上の注意	排ガス処理装置付の焼却設備で焼却、又は非危険性廃棄物として埋め立てる。
14	輸送上の注意	輸送上の注意	荷崩れ防止する。直射日光を避ける。水に濡らさない。
15	適用法令	適用法令	消防法指定可燃物(3000kg以上) 労働安全衛生法(名称等を通知すべき有害物、数字:官報整理番号) フタル酸ビス(2-エチルヘキシル):481 アンチモン及びその化合物:38 酸化チタン(IV):191 化管法 第1種指定化学物質 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(政令番号355):塩ビ層中に40%含有 アンチモン及びその化合物(政令番号31):塩ビ層中にアンチモン純分として2.1%含有
16	その他の情報	その他の情報	この記載内容は現時点入手出来た資料、情報、データを基に作成しておりますが、新しい知見により改訂されることがあります。本製品の使用、又は、取扱いにおける安全条件の設定に付きましては、使用者がその責任においてこの情報をご活用下さい。

作成日

平成23年9月12日