

製品安全データシート

整理番号 SN11018

1	化学物質等及び会社情報	会社名	シンコールマテリアル株式会社
		住所	愛知県中川区富田町千音寺3800-1
		電話番号	052-431-1161(千音寺センター)
		ファックス番号	052-431-4106
		製品の名称	ミランジー
2	組成,成分情報	分類	混合物
		化学特性	ポリ塩化ビニル,その他
		危険有害成分	PVC樹脂 36~38% 化審法6-6 CAS NO.9002-86-2 可塑剤25~27% 化審法3-1307 CAS NO.117-81-7 炭酸カルシウム6~8% 化審法1-122 CAS NO.471-34-1ポリエステル/レーヨン繊維 20~21% 酸化チタン0~1% 化審法1-558 CAS.No.13463-67-7 カーボンブラック0~1% CAS NO.1333-86-4 その他非公開
3	危険有害性の要約	化学物質等の分類	分類基準に該当しない。
		最重要危険有害性	火気には注意する。
		特定の危険有害性	現在のところ知見無し。
4	応急措置	目に入った場合	直ちに多量の水で10分以上洗顔し、医師の診断を受ける。
		飲み込んだ場合	微温水を飲ませて、吐き出させ、異常がある時は医師の手当てを受ける。
		皮膚に付着した場合	除去する。
		吸引した場合	微温水を飲ませて、吐き出させ、異常がある時は医師の手当てを受ける
5	火災時の措置	消火剤	散水、ドライケミカル、泡
		消火を行う者の保護	空気呼吸器を着用して消火作業にあたる
6	漏出時の措置	漏出時の措置	常態で固形物なので漏出することはない。公共用水域に流さない様留意する
7	取扱い及び保管上の注意	取扱い	包装を破らないように注意する。炎、火花、高温体との接触をさける。取り扱う場合には全体換気を行う。化学薬品・溶剤との接触を避ける。
		保管	熱、火花、裸火のような高温な熱源付近から離して保管する事。直射日光・水濡れをさけ、換気の良い冷暗所に保管する事。
8	暴露防止及び保護措置	暴露防止及び保護措置	保護具:防塵マスク、軍手、眼鏡、長袖の作業着など
9	物理的及び化学的性質	概観	シート
		沸点・融点・引火点 特定の温度	データ無し
		密度・比重	データ無し
		溶媒に対する溶解性	水に不溶。 但し、トルエンなどの溶剤、油類に膨潤すると可塑剤が溶出する。
10	安全性及び反応性	安定性・反応性	常態で安定
11	有害性情報	有害性情報	不明。
12	環境影響情報	環境影響情報	分解性、蓄積性不明
13	廃棄上の注意	廃棄上の注意	専門の産業廃棄物処理業者に委託破棄する。
14	輸送上の注意	輸送上の注意	車輛等に積載する場合は、落下、転倒等の防止策うい確実に講じると共に、直射日光を遮断、高温とらない様に措置を講じる。梱包包装紙の水濡れ、破損を避ける。この為粗暴な取扱いをしない。輸送時は外部から飛散して来た火気(煙草の吸い殻等)を接触しない様な措置を講じる
15	適用法令	適用法令	労働安全衛生法 法第57条の2、施行令第18条の2別表第9名称等を通知すべき有害物:フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 化学物質管理促進法 法第2条第2項、施工令第1条別表第1、第1種指定化学物質:フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 海洋汚染防止法 施行令別表第1の有害でない物質:フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
16	その他の情報	その他の情報	この記載内容は現時点で入手出来た資料、情報、データを基に作成していますが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。特殊な取扱いの場合には、用法に適した安全対策を使用者の責任において行って下さい。

作成日	平成23年9月9日
改訂日	平成25年11月6日