

# 製品安全データシート

整理番号 SL-243

|    |             |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 化学物質等及び会社情報 | 会社名                | シンコールマテリアル株式会社                                                                                                                                                                                                               |
|    |             | 住所                 | 愛知県中川区富田町千音寺3800-1                                                                                                                                                                                                           |
|    |             | 電話番号               | 052-431-1161(千音寺センター)                                                                                                                                                                                                        |
|    |             | ファックス番号            | 052-431-4106                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             | 製品の名称              | タタミクス                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | 組成,成分情報     | 分類                 | 混合物                                                                                                                                                                                                                          |
|    |             | 化学特性               | 「ポリ塩化ビニル」と「ポリエステル/レーヨン混紡布」の加工物                                                                                                                                                                                               |
|    |             | 危険有害成分             | ポリ塩化ビニル 25～45% 化審法6-66 CAS No.9002-86-2 フタル酸ビス-2-エチルヘキシル 20～40% 化審法3-1307 CAS No.117-81-7 三酸化アンチモン 5%以下 化審法1-543 CAS No.1309-64-4 カーボンブラック 1%以下 化審法5-3328 CAS NO.1333-86-4 シリカ1%以下化審法1-548 CAS No.7631-86-9 エステルレーヨン編布10～30% |
| 3  | 危険有害性の要約    | 化学物質等の分類           | 分類基準に該当しない。                                                                                                                                                                                                                  |
|    |             | 最重要危険有害性           | 火気には注意する。                                                                                                                                                                                                                    |
|    |             | 特定の危険有害性           | 現在のところ知見無し。                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | 応急措置        | 目に入った場合            | 切かす等が目に入ったときは取り除き、清浄な水で洗浄し、痛みがある時は、医師の診断を受ける。                                                                                                                                                                                |
|    |             | 飲み込んだ場合            | 可能なら吐かせる。痛みや気分が悪い等の症状がある時は、医師の手当てを受ける。                                                                                                                                                                                       |
|    |             | 皮膚に付着した場合          | 取り除く。                                                                                                                                                                                                                        |
|    |             | 吸引した場合             | 痛みや気分悪い等の症状がある時は、医師に相談する。                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | 火災時の措置      | 消火剤                | 水、炭酸ガス、泡、ドライケミカル、アルコフォーム                                                                                                                                                                                                     |
|    |             | 消火を行う者の保護          | 一般火災と同じ消火方法を用いて問題ない。但し、燃焼すると、塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素等の有害ガスが発生し、塩化水素は刺激性があるので消火作業は風上から行い、燃焼ガスに暴露される恐れがある時は、空気呼吸器、保護眼鏡を着用する。                                                                                                          |
|    |             |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | 漏出時の措置      | 漏出時の措置             | 通常固形物なので漏出することはない。                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | 取扱い及び保管上の注意 | 取扱い                | 重量物のため、転倒、落下、荷役等に注意すること。過酸化物など分解を促進する物質との接触を避ける。加工作業中に発生する静電気は、接地する等の静電気除去対策を行う。300℃以上の高温に暴露しない。                                                                                                                             |
|    |             | 保管                 | 直射日光、水濡れ、高温多湿の場所を避けて保管すること。消防法の指定可燃物が適用される。                                                                                                                                                                                  |
| 8  | 暴露防止及び保護措置  | 暴露防止及び保護措置         | 加熱する時は、局所排気をする。必要に応じて以下の保護具を着用する。火災時は、空気呼吸器を使用する。火災時は、保護眼鏡を使用する。加熱した物を扱う時は、保護手袋を着用する。                                                                                                                                        |
| 9  | 物理的及び化学的性質  | 概観                 | エンボス加工した着色シートと布を貼り合せた加工品                                                                                                                                                                                                     |
|    |             | 沸点・融点・引火点<br>特定の温度 | データなし                                                                                                                                                                                                                        |
|    |             | 密度・比重              | 1.1～1.4 g/cm <sup>3</sup> (23℃)                                                                                                                                                                                              |
|    |             | 溶媒に対する溶解性          | 水に不溶。但し、トルエンなどの油類により膨潤すると共に、可塑剤が溶出する。                                                                                                                                                                                        |
| 10 | 安全性及び反応性    | 安定性・反応性            | 常態での取扱い、貯蔵においては安定。燃焼すると刺激性のガスが発生する。(ガス主成分: HCl, CO, CO <sub>2</sub> )。火気に近づけない。300℃以上の高温に暴露しない。                                                                                                                              |
| 11 | 有害性情報       | 有害性情報              | 不明。但し、有害を示す事例はない。                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | 環境影響情報      | 環境影響情報             | 不明                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | 廃棄上の注意      | 廃棄上の注意             | 廃棄物は原則として、焼却又は埋め立てによって処理する。焼却する場合は、適切な焼却設備を用い、「大気汚染防止法」等の諸法令に適合した処理を施して焼却する。埋め立てる場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に従って処理する。                                                                                                            |
| 14 | 輸送上の注意      | 輸送上の注意             | ・荷崩れ防止に心掛けること。製品に傷をつけない、梱包の破損がない様に取り扱いは丁寧なすること。水濡れには十分注意すること。                                                                                                                                                                |
| 15 | 適用法令        | 適用法令               | ・指定可燃物 (指定数量 3,000kg以上)                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | その他の情報      | その他の情報             | 記載内容は、現時点で入手できる試料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険性に関してはいかなる保証をなすものではありません。<br>また、注意事項は通常の実施を前提としたものであるため、特殊な取扱いの場合には、用途、用法に適した安全対策を実施の上でのご使用をお願いします。                                                                     |

作成日

平成23年10月27日