

2020年11月2日

## シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区富田町千音寺3800-1

発行責任者 瀬戸 健弘



### 商品物性判定表

商品名 : ソフィアW

用途 : 椅子張り

タイプ : PVC-RoHS2

JABIA : V-1565

| 試験項目  | 単位    | 方向 | 測定値      | 試験規格                    |
|-------|-------|----|----------|-------------------------|
| 引張強度  | N/3cm | タテ | 538      | JIS K-6772              |
|       |       | ヨコ | 243      |                         |
| 伸び率   | %     | タテ | 48.7     | JIS K-6772              |
|       |       | ヨコ | 252      |                         |
| 引裂強度  | N     | タテ | 37.5     | JIS K-6772              |
|       |       | ヨコ | 53.4     |                         |
| 剥離強度  | N/3cm | タテ | 39.7(材破) | JIS K-6772              |
|       |       | ヨコ | 36.0(材破) |                         |
| 摩耗色落ち | 級     | 乾布 | 5        | JIS K-6772              |
|       |       | 湿布 | 4-5      |                         |
| 耐寒試験  | 異常性   |    | 異常なし     | JIS K-6772              |
| 耐久性   | 異常性   |    | —        | ジャングル 10WK<br>(ウレタン系のみ) |

\* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません。

\* PVC-6MF=鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEを意図的に使用していません。

\* PVC-RoHS2=PVC-6MF+DEHP、DBP、BBP、DIBPを意図的に使用していません。

\* PVC=ポリ塩化ビニル

\* 非塩ビ=表皮にPVC以外の樹脂を使用したタイプ。

判定: 椅子張り一般用途 **使用可** ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMY6-52